

カメラ径	8φ	モニターサイズ	5インチ
ケーブル長	1m/2m/3m	光源	8灯+1灯

先端が曲がるメインとサイドの2カメラを搭載した8mm工業用内視鏡

側視カメラ付先端可動内視鏡 1m/2m/3m

◆1m 型番: SKDYSNS1M
¥59,800 (税込)

◆2m 型番: SKDYSNS2M
¥69,800 (税込)

◆3m 型番: SKDYSNS3M
¥79,800 (税込)



手元の操作で約210度湾曲するメインカメラと、側面を見ることができるサイドカメラと2つのカメラを搭載した工業用内視鏡です。

それぞれに調光可能なLEDライトを搭載。内蔵バッテリー仕様、カメラケーブルは1m、2m、3mをラインナップ。1920×1080の写真、1080×720の動画を撮影することができます。

LEDライト1灯
3段階調光可能

LEDライト8灯
3段階調光可能

カメラ径 **8mm**
防水性能 **IP67**
動作温度 **0 ~ 45°C**



側視カメラ付先端可動内視鏡は2つのカメラを搭載したファイバースコープです。メインカメラはカメラケーブル先端部に、サブカメラは先端側面に搭載されています。カメラは手元の操作で左右に約210度湾曲させることが可能。メインとサブカメラの切り替えと湾曲により、観察したい場所を自由自在に見ることができます。

静止画を撮影する場合は最大2M(1920×1080)、動画を撮影する場合は720P(1080×720)で撮影・保存することができます。側視カメラ付先端可動内視鏡は5インチの大型ディスプレイを採用しています。



バッテリー内蔵
稼働時間約3時間
充電時間約2.5時間

側視カメラ付先端可動内視鏡 製品仕様

サイズ	幅 140×奥行 65×高さ 270(mm)	光源	メインカメラ: LED8灯 3段階調光 サブカメラ: LED1灯 3段階調光
重量	約 500g	視野角	78度
カメラ先端径	8mm	湾曲角	約210度
カメラケーブル長	1m/2m/3m	ディスプレイ	5インチカラーディスプレイ
電源	内蔵バッテリー	画像サイズ	静止画: 1920×1080/1280×720/640×480 動画: 1280×720/640×480 20fps
バッテリー充電	USB (5V 1.0A以上)	デジタルズーム	1.3倍/1.5倍
バッテリー	リチウムバッテリー 3.7V 2,000mAh	防水性能	IP67 (カメラケーブル部のみ)
充電時間	約 2.5時間	動作温度	0 ~ 45°C
稼働時間	約 3時間	保証期間	購入日より 12ヶ月
焦点距離	メインカメラ: 20 ~ 100mm サブカメラ: 20 ~ 50mm		



カメラ径	9.2φ	モニターサイズ	5インチ
ケーブル長	1m/2m/3m/5m	光源	8灯+1灯

360度回転するメインとサイドの2カメラを搭載した9.2mm工業用内視鏡

2カメラ 360度回転式内視鏡 1m/2m/3m/5m

360°回転

2種類のアタッチメント付

- ◆1m 型番: SMWYSNS1M
¥49,800 (税込)
- ◆2m 型番: SMWYSNS2M
¥52,800 (税込)
- ◆3m 型番: SMWYSNS3M
¥59,800 (税込)
- ◆5m 型番: SMWYSNS5M
¥64,800 (税込)



磁石 フック

手元の操作で360度回転するメインカメラと、側面を見ることができるサイドカメラと2つのカメラを搭載した工業用内視鏡です。

それぞれに調光可能なLEDライトを搭載。内蔵バッテリー仕様、カメラケーブルは1m、2m、3m、5mをラインナップ。1920×1080の写真、1080×720の動画を撮影することができます。

LEDライト1灯
3段階調光可能

LEDライト8灯
3段階調光可能

カメラ径 **9.2mm**
防水性能 **IP67**
動作温度 **0 ~ 40°C**
カメラ動作温度 **-10 ~ 80°C**

2種類のアタッチメント・保護リング付き



側視カメラ付先端可動内視鏡 製品仕様

サイズ	幅 140×奥行き 65×高さ 270(mm)	光源	メインカメラ: LED8灯 3段階調光 サブカメラ: LED1灯 3段階調光
重量	約 310g	視野角	78度
カメラ先端径	9.2mm	ケーブル回転角	360度
カメラケーブル長	1m/2m/3m/5m 形状記憶型	ディスプレイ	5インチカラーディスプレイ
電源	内蔵バッテリー	画像サイズ	静止画: 1920×1080/1280×720/640×480 動画: 1280×720/640×480 20fps
バッテリー充電	USB (5V 1.0A以上)	デジタルズーム	1.3倍/1.5倍
バッテリー	リチウムバッテリー 3.7V 2,000mAh	防水性能	IP67 (カメラケーブル部のみ)
充電時間	約 2.5時間	動作温度	-10 ~ 40°C カメラ動作温度: -10 ~ 80°C
稼働時間	約 3時間	保証期間	購入日より 12ヶ月
焦点距離	メインカメラ: 20 ~ 100mm サブカメラ: 20 ~ 80mm		

メインカメラはカメラケーブル先端部に、サブカメラは先端側面に搭載されています。カメラは手元の操作で360度回転させることが可能。メインとサブカメラを切り替えと360度回転を合わせる事により、観察したい場所を自由自在にみることができます。

磁石アタッチメントとフックアタッチメントの2種類のアタッチメントが付属しているので、配管内の物を取り出すこともできます。

サンコー株式会社

〒101-0023
東京都千代田区神田松永町19 秋葉原ビルディング8階
TEL 03-3526-4321 FAX 03-3526-4322
email: order@thanko.jp
http://www.thanko.co.jp