

小型デジタル騒音計
簡易取り扱いマニュアル
Version1.0.h



保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな？と思ったら●

○お問い合わせ・修理をご希望される場合
<https://www.thanko.jp/view/page/support>
にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。
下の QR コードを読み取ることでアクセスすることができま
す。




不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。
必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問合せメールアドレス: support@thanko.jp
(自動返信にて上記 URL をご案内します)

●液晶画面について



①低バッテリー表示 ②騒音数値 ③最大
騒音モード ④騒音単位 (dBA)

※①バッテリー残量が少なくなると表示され
ます。③記録された最大騒音を表示します。

●ご利用方法

●計測方法

- ①本体裏の電池蓋を開け 9V 電池を入れます。
- ②電源ボタンを押します
- ③電源が入ると直ちに計測を開始します。

●最大騒音計測方法

騒音計測中に [MAX] (「最大騒音記
録ボタン」) を押すと最大値のみの表示
に切り替わります。最大騒音が更新さ
れると表示も更新されます。

●自動バックライト点灯

・暗くなると自動的にバックライトが
点灯します。

●製品の特徴

この度はサンコー「小型デジタル騒音計」を
ご購入いただきまして、誠に有難うございます。
こちらの製品は簡単・シンプルながら
ICE651 TYPE2 および ANSI S1.4 TYPE2
に準拠した騒音測定器です。

- 安価でシンプルながら ICE651 TYPE2 お
よび ANSI S1.4 TYPE2 に準拠
- ポケットにも入る小型設計
- 計測精度 ±1.5db
- 30dBA～130dBA まで計測可能
- 最大騒音記録機能搭載
- 自動で光る「オートバックライト機能」内蔵
- オートパワー OFF

●キャリブレーション(調整)について

本製品にはキャリブレーション機能 (誤差調整
機能) が内蔵されておりますが、サポート対象
外とさせていただきます。なお、本製品は出荷前に
製造メーカーにて調整済みの状態で出荷させて
頂いております。

●オートパワーOFF


電源投入後 11 分で自動的に電源が
OFF になります。オートパワー OFF
を解除したい場合には、電源投入時に
電源ボタンを長押しすると液晶に
「UOF」と表示されオートパワー OFF
機能が切りとなります。

●ご注意

※本製品は簡易測定器となりますので、
測定値に誤差が生じる場合がございます。
※本製品はキャリブレーションされた状
態で出荷されておりますが、測定機能を
最速に保つには通常 1 年に 1 回キャリ
ブレーションを行う必要がございます。
(サポート外)

※付属の乾電池はテスト用になりますの
で、直ぐに使用できなくなる場合ござ
います。

●各部名称



①計測用マイク ②騒音表示 LED ③電
源ボタン ④最大騒音記録ボタン ⑤パッ
クライトセンサー ⑥三脚取付用穴 ⑦
キャリブレーションツマミ (サポート
外) ⑧風防 (装着された状態で出荷し
ています)

●仕様

測定範囲	30dBA～130dBA
測定誤差	±1.5db(94db@1KHz)
周波数範囲	31.5Hz～8.5KHz
周波数補正特性	A
解像度	0.1 dB
計測頻度	1 秒間に 2 回
マイク	1/2 インチ電子マイクロフォン
電源	9V 乾電池 (テスト用)
利用時間	約 30 時間 (アルカリ電池使用)
動作条件	温度: 0°40° 湿度: 10°80%
保存条件	温度: -10°60° 湿度: 10°70%
重量	151g
サイズ	縦 145× 横 55× 厚み 35mm
付属品	本体、日本語マニュアル、 乾電池 (テスト用) 本体